

HM-530

목재수분계



좋은 일을 하고 싶다.

목재 내부의 수분을 간단하게 측정할 수 있습니다.



HM-530은 측정 방식이 고주파 방식이므로 목재 표면을 손상시키는 일 없이 가볍게 짚 누르는 것만으로 측정할 수 있습니다. 건축용의 침엽수 제재가 내부까지 건조하려면 상당한 시간을 필요로 합니다. 표면만의 건조 상태로 판단하면 다양한 문제가 발생합니다. 이런 문제로 인해 목재 내부까지의 평균 수분을 측정할 수 있는 목재 수분계가 필요합니다. 게다가 가구나 악기용의 고급 건조 목재 등 표면에 상처를 붙이고 싶지 않은 경우. 또, 저수분의 목재를 측정하고 싶을 때 등에 본기의 측정 방식은 극히 유효합니다.

좋은 일에 좋은 도구, HM-530

● **많은 종류의 목재를 측정할 수 있습니다.**

두께 보정, 수종 비중 보정등을 갖추어 대부분의 목재를 측정할 수 있습니다.

● **고수분부터 저수분까지 넓게 측정할 수 있습니다.**

생재로부터 건조재, 그리고 가공과 목재가 상품화하는 다양한 공정으로 이용할 수 있습니다.

● **소형·경량으로 조작성이 뛰어납니다.**

밸런스와 조작성이 좋기 때문에 현장에서 사용하기 적합하고 소형·경량이기 때문에 사용하기 편하고 번거롭지 않습니다.

● **온도 보정 기능.**

건조실로부터 나온지 얼마 안된 고온의 목재에서도 온도 보정 기능을 탑재되기 때문에 오차의 적은 측정을 할 수 있습니다.

● **알람 설정 기능.**

수분 관리의 수분 상한치를 설정할 수 있습니다. 게다가 설정치를 넘은 측정을 하면 부저로 울리는 알람 기능입니다.

● **HM-530의 사양**

측정방식	고주파용량식
측정대상	목재전반
측정범위	2~150%(수종별로 다름)
측정정도	±0.5%
표시방법	디지털(LCD, 표시최소량 0.1%)
전원	전지 9V (006P알카라인) × 1
수치/질량	56(W)×130(D)×110(H)mm, 300g



Korea Kett Co. Ltd.
(주)한국케트

☎152-848

서울시 구로구 구로3동 197-5 삼성IT밸리 601호

TEL:(02)835-5105

FAX:(02)835-4175

<http://www.kett.co.kr> E-mail:kett@kett.co.kr

대전사무소

대전광역시 유성구 도룡동 399-8 (대덕첨단빌딩 바-107호)

TEL:(042)861-8237~8

FAX:(042)861-8239